



TYP 1410

# NOTFALLSÄULE

NOTRUFTERMINAL MIT DEFIBRILLATOR  
UND ÜBERWACHUNGSKAMERA

AUCH OHNE NETZSTROM (AUTARK)  
ALS SOLARVERSION ERHÄLTlich

# NOTFALLSÄULE

NOTRUF- UND INFORMATIONSTERMINAL MIT DEFİ

# ALARM

## Besonderheiten:

- Notrufknopf: löst sofortigen Alarm aus und verbindet via GPRS zu einer Leitstelle
- Standortinformationen werden automatisch beim Betätigen des Notrufs oder des Türöffners für den Defibrillator weitergegeben
- Funkfernöffnung der Tür für Defibrillator
- Interne Funktionsüberwachung (Betriebsspannung, Temperatur, Aufbruch, etc.) und Meldung an Servicezentrale
- USV bei Stromausfall (bis zu 5 Tage)
- Heizung (bei Netz- oder Laternengerät)
- Nachtbeleuchtung (bei Netz- oder Laternengerät)
- Aufnahme der Defibrillatoren nur in Verbindung mit Laternenstrom oder Netzanbindung
- Blitzlicht mit beliebiger Farbgebung für sofortige Alarm- bzw. Gefahrenmeldung
- Akustischer Melder bzw. Sirene mit lauten Warnton für sofortigen Alarm- oder Gefahrenmeldung
- Seitliche Reflektoren und gut sichtbare Aufkleber
- Leicht auswechselbare Informationstafel

## Gehäuse:

- Isoliertes Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Schutzart IP 54
- Vandalismussicher
- Behindertengerechte Anordnung der Bedienelemente
- Abmessungen: 385 x 440 x 2220 mm (L x B x H); mit Solarfeld Höhe 2830 mm
- Gewicht: ca. 85 kg, mit Solarfeld ca. 92 kg



## Optionen:

- Management-System
- Videokamera
- Separate Tür zum Feuerlöscher



## Stromversorgung:

- Netzbetrieb 110-240 V
- Nachtstrom bzw. Laternenstrom 110-240 V
- Solarausführung

☎ Telefon: +49 9607 9222-0

✉ info@atb-online.eu



Automaten Technik Baumann GmbH  
An der Bahn 11  
D-92706 Luhe-Wildenau



www.atb-online.eu | www.atb.bayern